


Forma 29: kúpos

**Szemcsézet:****Z = Cirkon****A = Korund****K = Kerámia**

Megengedett legnagyobb  
fordulatszám / perc  
V=80m/s

Ø 115 13200 u/min

Ø 125 12200 u/min

Ø 180 8480 u/min

**Giga-flex lamellás csiszoló, kúpos "ZIRKON" G-29**

A Giga-flex lamellás csiszoló kiváló minőségűek. A lamellák elhelyezkedése, sűrűsége, a felhasznált anyagok minősége révén hatékony munkavégzést biztosítanak.

A kerámiaszemcsés csiszolók tartósságukkal, hosszú élettartamukkal költséghatékony munkavégzést tesznek lehetővé.

| Méret<br>DxTxH | Cikkszám | Szemcse | Felhasználás |  |
|----------------|----------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 x 22       | V – 2001 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 115 x 22       | V – 2002 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 115 x 22       | V – 2003 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 115 x 22       | V – 2014 | Z 100   | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 115 x 22       | V – 2015 | Z 120   | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22       | V – 2004 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22       | V – 2005 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22       | V – 2006 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22       | V – 2017 | Z 100   | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22       | V – 2018 | Z 120   | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 180 x 22       | V – 2021 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 180 x 22       | V – 2022 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 180 x 22       | V – 2023 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 180 x 22       | V – 2024 | Z 100   | fém - INOX   | 10                                                                                  |

**Kerámiaszemcsés lamellás csiszoló, kúpos**

| Méret<br>DxTxH | Cikkszám  | Szemcse | Felhasználás |  |
|----------------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 x 22       | VE – 1011 | K 40    | fém - INOX   | 10                                                                                    |
| 125 x 22       | VE – 1012 | K 60    | fém - INOX   | 10                                                                                    |
| 125 x 22       | VE – 1013 | K 80    | fém - INOX   | 10                                                                                    |
| 180 x 22       | VE – 1021 | K 40    | fém - INOX   | 10                                                                                    |
| 180 x 22       | VE – 1022 | K 60    | fém - INOX   | 10                                                                                    |
| 180 x 22       | VE – 1023 | K 80    | fém - INOX   | 10                                                                                    |



MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



## Speed-flex lamellás csiszoló, kúpos G-29

A Seed-flex lamellás csiszolók kiválóan alkalmasak ipari és egyéb felhasználásra egyaránt, fémek és ötvözetek csiszolásához, tisztításhoz. Kétféle szemcsézettel gyárjuk ezt a közkedvelt termékünket. A cirkon szemcsézett felhasználható acél és rozsdamentes felületek csiszolására, a korund szemcsézett pedig különböző fémek és fa felületeknél.

| Méretek<br>DxTxH | Cikkszám | Szemcse | Felhasználás |  |  |
|------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 115 x 22         | V – 1001 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 115 x 22         | V – 1002 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 115 x 22         | V – 1003 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 115 x 22         | V – 1004 | Z 100   | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 115 x 22         | V – 1005 | Z 120   | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 115 x 22         | V – 1006 | A 40    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 115 x 22         | V – 1007 | A 60    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 115 x 22         | V – 1008 | A 80    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1011 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1012 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1013 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1014 | Z 100   | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1015 | Z 120   | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1024 | A 40    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1025 | A 60    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 125 x 22         | V – 1026 | A 80    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1021 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1022 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1023 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1027 | Z 100   | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1028 | Z 120   | fém - INOX   | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1016 | A 40    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1017 | A 60    | fa -fém      | 10                                                                                |  |
| 180 x 22         | V – 1018 | A 80    | fa -fém      | 10                                                                                |  |

## Forma 29: kúpos



Megengedett legnagyobb  
fordulatszám / perc  
V=80m/s



|       |             |
|-------|-------------|
| Ø 115 | 13200 u/min |
| Ø 125 | 12200 u/min |
| Ø 180 | 8480 u/min  |

**Szemcsézet:**  
Z = Cirkon  
A = Korund

MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK



Forma 28: egyenes



**Szemcsézet:**  
**Z = Cirkon**  
**A = Korund**  
**K = Kerámia**

Megengedett legnagyobb  
 fordulatszám / perc  
 V=80m/s

|       |             |
|-------|-------------|
| Ø 115 | 13200 u/min |
| Ø 125 | 12200 u/min |
| Ø 180 | 8480 u/min  |

## Speed-flex lamellás csiszoló, egyenes "ZIRKON" G-28

| Méreték<br>DxTxH | Cikkszám  | Szemcse | Felhasználás |  |
|------------------|-----------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 x 22 egyenes | VE – 1024 | A 40    | fa - fém     | 10                                                                                  |
| 125 x 22 egyenes | VE – 1025 | A 60    | fa - fém     | 10                                                                                  |
| 125 x 22 egyenes | VG – 1011 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22 egyenes | VG – 1012 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22 egyenes | VG – 1013 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                  |

## Giga-flex lamellás csiszoló, egyenes "ZIRKON" G-28

| Méreték<br>DxTxH | Cikkszám | Szemcse | Felhasználás |  |
|------------------|----------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 x 22         | V – 2041 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                  |
| 125 x 22         | V – 2042 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                  |

Professional

 Dupla lamellás csiszoló, egyenes "ZIRKON"  
 műanyag hordozótesttel G-28

| Méreték<br>DxTxH | Cikkszám  | Szemcse | Felhasználás |  |
|------------------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 x 22         | VD – 1001 | Z 40    | fém - INOX   | 10                                                                                    |
| 115 x 22         | VD – 1002 | Z 60    | fém - INOX   | 10                                                                                    |
| 115 x 22         | VD – 1003 | Z 80    | fém - INOX   | 10                                                                                    |

Professional



MEGFELEL AZ EN12413 / OSA EURÓPAI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK